



# Dellarocca Restauri Panama

## DELLARocca - DR 550 ESTUCO EXTRALISO

**Pasta universal acrílica extralisa para interior y exterior.**

### DESCRIPCION:

**DELLARocca- DR 550** es una pasta 100% acrílica pronta al uso. Fabricada con compuestos naturales de alta calidad, brinda suavidad de aplicación. Ideal para unir sellado, decoración, resistencia, impermeabilización y acabado de alta calidad. Es diseñado para resanar paredes y superficies en exteriores o interiores dejando un terminado liso sin la necesidad de lijar, alto rendimiento y se puede pintar sin la necesidad de aplicar la primera mano de sellador. Especial para recibir todos tipos de pinturas vinílica, acrílicas, epóxicas y poliuretanos. Por sus altas características adherentes sirve para aplicar sobre superficies pintada, paneles livianos de todos tipos, paneles de fibrocemento, soportes pintados, yeso y repello tradicional con micro grieta.

**DELLARocca- DR 550** es un pasta versátil y tintable (colores pastel) para acabados tipo estuco Veneciano o acabados decorativos. Producto certificado para uso ETICS de conformidad con la Directiva técnica europea ETAG004, adecuado para su uso en edificios nuevos y existentes.

### COMPOSICION:

**DELLARocca- DR 550** es una formulación que consta de una mezcla de resinas acrílicas y agregados de alta pureza (polvo de mármol de Carrara) para mejorar la aplicación, adhesión a sustratos y flexibilidad del producto.

[www.dellaroccagroup.com](http://www.dellaroccagroup.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a



# Dellarocca Restauri Panama

## DELLARocca - DR 550 ESTUCO EXTRALISO

### APLICACION:

**DELLARocca- DR 550** se aplica preferiblemente con llana metálica de acero inoxidable o espátula.  
Antes de aplicar verifique que la superficie esté limpia, seca, libre de polvo, materiales degradados, humedades, grasas, aceite, eflorescencias y otros contaminantes. Siendo una pasta ad alto rendimiento lo espesor máximo para sellar no puede superar 1 - 2 mm. de espesor por capa, para los acabados la aplicación será por micrón.  
Aplique la primera capa para nivelar y dar soporte a las capas posteriores. Extienda adecuadamente el producto siguiendo la trayectoria de la superficie (horizontal o vertical) de tal manera que pueda obtener los mejores resultados de nivelación, rendimiento y acabado. Cuando la primera capa esté completamente seca (1 - 2 horas) inicie la aplicación de la segunda en sentido perpendicular a la primera, corrigiendo imperfecciones y emparejando la superficie. Una vez terminada la aplicación, deje transcurrir 24 horas de secado aproximadamente para pulir las imperfecciones con papel de lija grano 180 o superior hasta alcanzar una superficie totalmente lisa y homogénea lista para pintar.

### RENDIMIENTO:

80 - 150 m2. Envase de 5 galón aproximativo al tipo de soporte.

### PRESENTACION:

Envase 5 galones. – Pasta pronta al uso

### ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 35°C).

[www.dellarocccagroup.com](http://www.dellarocccagroup.com)  
[info@dellarocccapanama.com](mailto:info@dellarocccapanama.com)  
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a



# Dellarocca Restauri Panama

## DELLARocca - DR 550 ESTUCO EXTRALISO

### INFORMACION DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Con la membrana impermeabilizante **DELLARocca- DR 550** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

### ADVERTENCIA:

No colocar en temperaturas superiores a los 35/40°C, en superficies inestables o con espesores superiores a los 2 mm. por capa, proteger la superficie de la lluvia. El producto que sobre se puede guardar para usar en otro momento, siempre que se mantenga bien cerrado alejado del calor y la humedad.

### HERRAMIENTA:

Llana metálica o espátula.

### LIMPIEZA:

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

[www.dellarocccagroup.com](http://www.dellarocccagroup.com)  
[info@dellarocccapanama.com](mailto:info@dellarocccapanama.com)  
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a



# Dellarocca Restauri Panama

## DELLARocca - DR 550 ESTUCO EXTRALISO

### DATOS DEL PRODUCTO:

Tipo de Producto:	Resina Acrílica	
Acabado:	Extra liso- liso- Estuco	
Color	Blanco	+ Carta color(Pasteles) Dellarocca Paint

### DATOS TECNICOS APLICACIÓN:

Temperatura máxima y mínima de aplicación	+ 5°/40°C	ETAG 004
Espesor mínimo y máximo	3 Micrón - 2 mm. por capa	
Tiempo de Secado:	Al tacto: 30 - 60 min. Para pintar: 24 / 36 horas	ETAG 004
Contenido Max. COV	Valor límite UE de COV 40/gL (2007)- 30 gl. (2010)	
Peso específico	1,530 kg/litro +- 0,050.	ETAG 004
Coeficiente de barrera de Vapor	< $\mu$ 25	EN 1015-19
Etiquetado	No peligroso No inflamable	

### NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

[www.dellarocccagroup.com](http://www.dellarocccagroup.com)  
[info@dellarocccapanama.com](mailto:info@dellarocccapanama.com)  
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a