



Dellarocca

DELLAROCCA - PAINT – DP 125

DESCRIPCION:

DELLAROCCA–PAINT– DP 125 es una base de emulsión acrílica modificada que lo hace resistente a todos tipos de superficies alcalinas, para uso interior o exterior sobre superficies nuevas de repello, es apropiado para paredes de yeso, hormigón, paneles pre-construidas, panel liviano, panel de fibrocemento.

Sellando los poros y pequeñas irregularidades de la pared, permitiendo una mejor regularidad en la absorción y que el acabado final se adhiera mejor a la superficie y tenga un mejor desempeño de todas sus propiedades.

APLICACIÓN:

DELLAROCCA–PAINT– DP 125 para la correcta aplicación se debe limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, polvo y restos de adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.

Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de 2/3 horas mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia.

INFORMACION DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Con la pintura **DELLAROCCA–PAINT- DP 125** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca

DELLARocca - PAINT – DP 110

RECOMENDACIONES:

No pintar con paredes húmedas y con temperaturas inferiores a los 5°C.
En general han de estar limpias y secas.

PRESENTACION:

Envase 5 gal. 18.93 litros

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 35°C).

RENDIMIENTO:

9,5 / 10,50 - m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte
Una mano

HERRAMIENTAS

Brocha / Rodillo / Pistola

LIMPIEZA:

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

CARACTERISTICA APLICATIVA:

Temperatura ambiente: min + 5°C max. + 45°C. Humedad
relativa ambiente: max. 90%
Herramienta para la aplicación: rodillo, brocha, pistola.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a

DATOS DEL PRODUCTO:

Vehículo	Polímero acrílico modificado en dispersión acuosa	
Color	Blanco/trasparente	
Peso específico	1,150 kg/litro +- 0,050.	ETAG 004
Viscosidad	28 ± 3 KU a 25 ± 10°C	UNE 48076
Contenido Max. COV	Valor límite UE de COV 40/gL (2007)- 30 gl. (2010)	
pH	6	
Densidad	1,05 ± 0,05 gr/cc	(UNE-EN-ISO 2811-1)

DATOS TECNICOS DE LA APLICACIÓN:

Temperatura máxima de aplicación	+ 5°/35°C
Tiempo de secado al tacto	2/3 horas
Repintado	A partir de las 12 horas
Dilución	Pronto al uso
Etiquetado	No peligroso No inflamable

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626