



Dellarocca

DELLARocca - PAINT – DP 140 S

DESCRIPCION:

DELLARocca-PAINT- DP 140 S es una pintura acrílica al agua lavable para interiores, formulada con la utilización de emulsiones sintéticas, cargas pigmentadas y bióxido de titanio, hidrosoluble que permiten la realización de un producto con alto recubrimiento en todo tipo de paredes, homogéneo y un acabado mate. Contiene conservante anti hongo que evita la formación de moho, algas.

DELLARocca-PAINT- DP 140 S es apropiado para paredes de yeso, repello, hormigón, paneles pre-construidos, panel liviano, panel de fibrocemento.

APLICACIÓN:

DELLARocca-PAINT- DP 140 S se debe limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, polvo y restos de adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza. En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

En paredes nuevas, o de absorción alta o despareja, aplicar previamente una mano de Imprimación fijadora **DELLARocca-TOOL- DR 650** al agua o el sellador **DELLARocca-PAINT- DP 125** adecuadamente listo para el uso. Para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las paredes interiores, aplicar **DELLARocca-TOOL- DR 450 INTERIOR** con espátula o llana, dejar secar (4/6 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación y acabados.

RECOMENDACIONES:

No pintar con paredes húmedas y con temperaturas inferiores a los 5°C. En general han de estar limpias y secas. Superficies antiguas: eliminar polvo, grasas, salitres, etc. así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.

www.dellaroccagroup.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca

DELLAROCCHA - PAINT – DP 140 S

PRESENTACION:

Envase 5 gal. 18.93 litros

ALMACENAJE:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.
Con la pintura **DELLAROCCHA-PAINT- DP 125** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes.
En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.
Puede provocar una reacción alérgica.
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Mantener fuera del alcance de los niños

RENDIMIENTO:

8 - 12 m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte

HERRAMIENTAS:

Brocha / Rodillo / Pistola

ACABADO:

2 manos

LIMPIEZA:

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a

DELLARocca - PAINT – DP 140 S

DATOS DEL PRODUCTO:

Vehículo	Polímero acrílico en dispersión acuosa	
Color	Blanco	+ Carta color Dellarocca Paint (1900 – colores)
Peso específico	1,580 kg/litro +- 0,050.	ETAG 004
Viscosidad	40 ± 3 KU a 25 ± 10°C	UNE 48076
Contenido Max. COV	Valor límite UE de COV 40/gL (2007)- 30 gl. (2010)	
Pigmentos	Dióxido de titanio	

DATOS TECNICOS DE LA APLICACIÓN:

Temperatura máxima de aplicación	+ 5°/35°C
Tiempo de secado al tacto	2/3 horas
Repintado	A partir de las 12 horas
Dilución	10 /20 % agua limpia
Etiquetado	No peligroso No inflamable

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a