



Dellarocca

DELLARocca - TOOL – DR QUARZ BUCCIATO

Rivestimiento de Acabado Mineral Texturizado para Interior y Exterior.

DESCRIPCION:

DELLARocca-TOOL- DR QUARZ BUCCIATO es una pasta 100% acrílica pronta al uso. Fabricada con compuestos naturales de alta calidad, brinda suavidad de aplicación. Ideal para unir sellado, decoración, resistencia, impermeabilización y acabado texturizado de alta calidad.

Por sus altas características adherentes sirve para aplicar sobre superficies pintada, paneles livianos de todos tipos, paneles de fibrocemento, soportes pintados, repello convencional normal o con micro grieta, paredes de hormigón y formaleta.

DELLARocca-TOOL- DR QUARZ BUCCIATO Es un pasta versátil y tintable (colores pastel).

Es un producto de alta impermeabilidad al agua de lluvia y evita la filtración de agua en el interior del soporte.

Capacidad de relleno de microfisuras y pequeñas irregularidades presentes en el soporte.

Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción por su composición y capacidad de penetración en el soporte.

Resistente a los microorganismos contiene conservante anti moho y anti hongo que evita la formación de moho, algas y verdín.

Muy resistente a golpes y rayadas, por su gran dureza.

COMPOSICION:

DELLARocca-TOOL- DR QUARZ BUCCIATO es una formulación que consta de una mezcla de resinas acrílicas y agregados tipo cuarzo y polvo de mármol para mejorar la aplicación, adhesión a sustratos y flexibilidad del producto.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca

DELLAROCCA - TOOL – DR QUARZ BUCCIATO

APLICACION:

DELLAROCCA-TOOL- DR QUARZ BUCCIATO, antes de aplicar verifique que la superficie esté limpia, seca, libre de polvo, materiales degradados, humedades, grasas, aceite, eflorescencias y otros contaminantes.

Se recomienda aplicar una mano de fijador/primer al agua

DELLAROCCA-TOOL- DR 650 para disminuir la absorción del soporte, fijar todas las imperfecciones y mejorar el rendimiento.

Se recomienda efectuar el trabajo entre 2 personas, iniciando la aplicación de la parte alta de las áreas hacia abajo para evitar traslapes pasando el rodillo texturizador en un solo sentido.

E recomendable no aplicar el producto sobre fachadas expuesta al sol o en horario que la temperatura sea muy alta.

RENDIMIENTO:

18 – 20 m². Envase de 5 galón aproximativo al tipo de soporte y a la textura deseada.

PRESENTACION:


Envase 20 litros - Envase 1.000 litros.

ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 35°C).

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a





Dellarocca

DELLARocca - TOOL – DR QUARZ BUCCIATO

INFORMACION DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Con el compuesto **DELLARocca- TOOL- DR QUARZ BUCCIATO** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA:

No colocar en temperaturas superiores a los 35/40°C, en superficies inestables o con espesores superiores a los 2/4 mm. con una sola capa, proteger la superficie de la lluvia. El producto que sobre se puede guardar para usar en otro momento, siempre que se mantenga bien cerrado alejado del calor y la humedad.

HERRAMIENTA:

Rodillo de textura o alfombra depende del tipo de textura deseada.

LIMPIEZA:

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a

DELLARocca - TOOL – DR QUARZ BUCCIATO

DATOS DEL PRODUCTO:

Tipo de vehículo	Copolimeros Acrílicos Modificados	
Acabado:	Textura 1 mano	
Color	Blanco	+ Carta color(Pasteles) Dellarocca Paint
Temperatura máxima y mínima de aplicación	+ 5°/35°C	ETAG 004
Espesor mínimo y máximo	1 - 3 mm. por capa	
Tiempo de Secado:	Al tacto: 50 - 60 min. Profundidad 24 horas	ETAG 004
Contenido Max. COV	Valor límite UE de COV 40/gL (2007)- 30 gl. (2010)	
Peso específico	1,60 kg/litro +- 0,050.	ETAG 004
Coefficiente de barrera de Vapor	< μ 14	EN 1015-19
Etiquetado	No peligroso No inflamable	

DATOS TECNICOS APLICACIÓN:

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

www.dellarocccagroup.com
info@dellarocccapanama.com
tel: 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a

