



# Dellarocca Panama

## DELLARocca - PAINT - DP 130 SUPER

### Pintura de Terminacion Exterior 100% Acrilica.

#### DESCRIPCION:

**DELLARocca- PAINT- DP 130 SUPER** es una pintura 100% acrílica al agua lavable para Exterior e Interior. Máxima impermeabilidad al agua de lluvia: evita la filtración de agua en el interior del soporte. Alta transpirabilidad al vapor de agua: facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca. Máxima resistencia a los rayos U.V para la alta concentración de bióxido de Titanio y uso de pigmentos estables: contribuye a una mayor durabilidad del color en el exterior. Alto poder de cubrición: permite ganar opacidad en menor número de manos. Alta resistencia al frote húmedo (lavabilidad): permite su lavado en zonas accesibles de la fachada o en uso interior del producto. Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción por su composición y capacidad de penetración en el soporte. Resistente a los microorganismos: contiene conservante anti hongo que evita la formación de moho, algas y verdín. Inalterable a los álcalis del cemento.

**DELLARocca- PAINT- DP 130 SUPER** es apropiado para paredes de concreto, repello, bloque, paredes livianas de todos tipos, paredes en fibrocemento, hormigón y mampostería en general.

#### APLICACIÓN:

**DELLARocca- PAINT- DP 130 SUPER** para una correcta aplicación se debe limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, polvo y restos de adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza. En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. En paredes nuevas, o de absorción alta o despereja, aplicar previamente una mano de Imprimación fijadora **DELLARocca - DR 650 COLISEO** al agua o el sellador Especial **DELLARocca- DR 850 FIRENZE** para sellar y impermeabilizar totalmente la fachada. El mismo procedimiento es aconsejable hacerlo sobre las fachadas fa vieja.

#### RECOMENDACIONES:

No pintar con paredes húmedas y con temperaturas inferiores a los 5°C. En general han de estar limpias y secas.

[www.dellaroccapanam.com](http://www.dellaroccapanam.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a



# Dellarocca Panama

## DELLARocca - PAINT - DP 130 SUPER

### PRESENTACION:

Envase 5 gal. 18.93 Lt. 1 Galon 3,78 Lt.

### ALMACENAJE:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 35°C).

### INFORMACION DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Con la pintura **DELLARocca - PAINT - DP 130 SUPER** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños

### RENDIMIENTO:

8 - 12 m<sup>2</sup>/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte

### HERRAMIENTAS:

Brocha / Rodillo / Pistola

### LIMPIEZA:

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a

# Dellarocca Panama

## DATOS DEL PRODUCTO:

Vehículo	Emulsión 100%acrílico	
Color	Blanco	+ Carta color Dellarocca Paint (1900 – colores)
Peso específico	1,530 kg/litro +- 0,050.	ETAG 004
Viscosidad	55 ± 3 KU a 25 ± 10°C	UNE 48076
Contenido Max. COV	Valor límite UE de COV 40/gL (2007)- 30 gl. (2010)	
pH	7-8	
Pigmentos	Dióxido de titanio	

## DATOS TECNICOS DE LA APLICACIÓN:

Temperatura máxima de aplicación	+ 5°/35°C
Tiempo de secado al tacto	2/3 horas
Repintado	A partir de las 12 horas
Dilución	10 /20 % agua limpia
Etiquetado	No peligroso No inflamable

## NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a